



## Husqvarna TS 60


*Una taglierina per piastrelle solida e con un efficace carter ed un sistema di scorrimento a binario per tagli sempre più precisi. La TS 60 è equipaggiata con l'innovativo sistema brevettato "Jet Stream Containment System" grazie a cui acqua e fanghi rimangono contenuti nel carter durante il taglio. Attraverso un flusso di acqua che scorre nella sede apposita del carter, i fanghi sono minimizzati e l'area attorno al taglio rimane pulita e libera dagli spruzzi d'acqua. Allo stesso tempo il disco viene raffreddato e lubrificato prima del taglio.*



**TAGLIO DIVERSIFICATO**  
Con TS 60 è possibile praticare tagli obliqui e inclinati.



**FACILE DA MANEGGIARE**  
Il peso ridotto e le gambe ripiegabili agevolano il trasporto. Ruote stabili facilitano il trasporto nel luogo di lavoro.



**SISTEMA A GETTO**  
L'acqua viene indirizzata al condotto del carrello o attraverso il carter di protezione del disco, se necessario, da un efficace sistema a getto.



**SISTEMA DI RICICLAGGIO DELL'ACQUA**  
Un sistema di riciclaggio pulisce l'acqua che può essere riutilizzata.

## Features Husqvarna TS 60

- Equipaggiata con il sistema Elgard™ che indica attraverso un LED quando la macchina è sovraccaricata, per prevenire problematiche ed allungare la vita del motore.
- Lunghezza di taglio massima di 700 mm e un piano di taglio da 610 x 410 mm che permettono di tagliare piastrelle da 500 x 500mm in diagonale.
- Testa di taglio regolabile che permette il taglio inclinato tra i 22,5 ed i 45 gradi.
- Piano di taglio removibile, guida angolare e regolazione dell'altezza di taglio come equipaggiamenti standard.
- Motore progettato da Husqvarna con potenza 1200 W.
- Peso contenuto di soli 36 kg, facile da trasportare.
- Partenza elettronica SoftStart™ con protezione.
- Efficace e rapido sistema di cambio della tipologia di taglio dal taglio ad affondamento e quello a scorrimento.
- Le peculiarità di TS 60 permettono una grande flessibilità sul sito di lavoro. Ora è possibile tagliare in interno grazie al sistema brevettato "Jet Stream Containment System".

TECHNICAL SPECIFICATION	
Produttore motore	Husqvarna
Fasi	1
Diametro albero	15,9 mm
Diametro del disco	250 mm
Profondità max di taglio	65 mm
Lunghezza max di taglio	700 mm
Dimensioni max piastrelle per taglio in diagonale	508 mm
Volume serbatoio acqua	12,4 l
Peso (gruppo di taglio escl.)	36 kg
Dimensioni prodotto, LxPxA	932x700x468 cm
Dimensioni (cassa)	1016x558,8x711,2 mm
Peso, imballaggio incl.	49,44 kg

