

Avvitatore ad impulsi **18 V**

WR18DBDL

4 Ah

SLIDE
Li-ion

MOTORE BRUSHLESS + BATTERIE 4 Ah = AUTONOMIA RADDOPPIATA

(rispetto ad un analogo prodotto con motore tradizionale e batteria 3 Ah)

Attacco
1/2" quadro


Sorgente luminosa a led
integrata per illuminare
la zona di lavoro

Interruttore praticamente
esente da guasti perchè
non soggetto a correnti
elevate e più preciso
alle basse velocità

MOTORE
BRUSH
LESS

4.0Ah
Li-ion

4 VELOCITÀ
IMPULSO FINALE
SINGOLO / CONTINUO



250 Nm

La specifica 4 Ah verrà sostituita a breve
DALLA VERSIONE CON BATTERIA 5 Ah

Codice articolo HTM93255926LJ

Codice EAN 4966376228256

COMING SOON
5
Ah



Tramite il pratico selettore elettronico è possibile **regolare la velocità di rotazione e la coppia di serraggio** adattando le caratteristiche della macchina al tipo di lavoro alla quale è dedicata. La modalità di **avvitamento ad impulso singolo** arresta automaticamente la chiusura del bullone dopo 1 - 4 impulsi, mentre nella modalità **ad impulso continuo** l'arresto è a discrezione dell'operatore. **IL MOTORE BRUSHLESS** (letteralmente senza spazzole) è una novità. **La tecnologia brushless aumenta il rendimento complessivo del 30% permettendo di lavorare più a lungo con ogni carica della batteria.**

Il motore brushless sviluppa un'elevatissima velocità di rotazione ed una coppia imbattibile!

Selettore reversibilità della rotazione e blocco utensile

Pulsante di selezione della modalità d'impulso finale singolo / continuo

Pulsante di selezione delle 4 velocità elettroniche

Gancio portautensile in metallo

Avvitatore ad impulsi dotato di 2 batterie al litio da 18 V - 4 Ah con attacco a slitta e **motore brushless** che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. **L'autonomia di lavoro per ogni carica è doppia** rispetto ad un analogo prodotto dotato di motore tradizionale e batteria 3 Ah. Reversibile, dispone della **selezione elettronica di ben 4 velocità** e della **possibilità di selezionare la modalità di impulso finale continuativo (standard) o singolo**, tramite appositi pulsanti. Questa macchina può coprire una vastissima gamma di utilizzi diversi con coppie di serraggio variabili a seconda della velocità selezionata, permettendo di scegliere quella ottimale per la tipologia di lavoro che si vuole eseguire. Il corpo macchina ergonomico e ben bilanciato garantisce sempre una presa sicura dell'utensile, grazie alla ridotta circonferenza d'impugnatura, in materiale "Soft-Grip". E' inoltre dotato di **luce a led** integrata nella macchina e **display della carica residua** della batteria. Il gancio portautensile è in metallo. **Batterie al litio slide, ad elevata capacità**, dotate di circuito di protezione per singola cella che garantisce una lunga vita di servizio e sicurezza.

Applicazioni: adatto per avvitare e svitare bulloni da M10 a M16 e bulloni ad alta resistenza da M8 a M14.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1840, caricabatteria UC18YRSL (autoventilato), valigetta.



Avvitamento	M8 ~ M16
Attacco bussola	1/2" quadro
Coppia di serraggio massima	250 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 500 / 1.200 / 2.000 / 2.600 giri/min
Impulsi a pieno carico	0 ~ 3.200 n°/min
Dati tipici batteria slide	18 V - 4 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	60 minuti
Peso	1,7 kg
Codice articolo HTM93255926LW	Codice EAN 4966376205264